



IMPERBAS-IMPREGNACIÓN

Impermeabilizante repelente de agua y suciedad.
REF: 893 301

APLICACIONES:

- ✓ Especialmente para hidrofugar fachadas y elementos prefabricados de hormigón, morteros de cemento y cal, muros de ladrillo, piedras naturales y artificiales, tejas, hormigón ligero y hormigón celular.
- ✓ Para materiales absorbentes.
- ✓ Se puede aplicar en fachadas húmedas y para la restauración de monumentos construidos en piedra natural, barro cocido, etc...
- ✓ No precisa imprimación.

PROPIEDADES:

- ✓ Gran poder de penetración.
- ✓ Buena resistencia contra rayos ultravioleta, los álcalis y a la agresión de los agentes atmosféricos.
- ✓ Evita eflorescencias, musgos y algas y protege contra la corrosión

INSTRUCCIONES DE USO:

- ✓ Se aplica con rodillo, pistola o cualquier otro medio, pero siempre de arriba abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. Este en exceso debe distribuirse homogéneamente.
- ✓ En superficies heladas, bajo la acción muy alta de los rayos solares o por debajo de 0°C, no debe aplicarse el producto

DATOS TÉCNICOS:

Base	Solución de siloxano monocomponente con disolvente.
Contenido	Mezcla de hidrocarburos
Tiempo de secado	24 h a temperatura de +20°C y 60% humedad relativa.
Densidad (20±18°C)	0,8 gr/m ³
Color	Transparente
Estabilidad térmica	Aprox. Desde -20°C hasta 80°C
Envase	Bidones de 20 Kg.
Caducidad	1 año, proteger de los rayos solares. En caso de almacenamiento muy prolongado, agitar el envase antes de su utilización.

CONSUMO:

- ✓ Depende en gran medida de la capacidad de absorción del soporte.
- ✓ Como dato orientativo la dosis normal es de aprox. 200 a 0500 gr/m².

PRECAUCIONES:

- ✓ Inflamable y tóxico. Debe conservarse perfectamente cerrado en sitio fresco y ventilado.
- ✓ No debe eliminarse junto con aguas residuales.