CIZALLA DE CUCHILLAS TRIANGULARES

REF: 695 014

- ✓ **Quijadas y goznes en acero de calidad estampado en caliente, con tratamiento térmico.**
- ✓ **Cuchillas de acero especial aleado tratado, garantizadas para cortar materiales con resistencia máxima a la tracción de hasta 850 N/mm^2. Son intercambiables de sección triangular**, lo cual permite utilizar los TRES CORTES de cada una y nunca su cambio obliga a sustituir las quijadas, por lo que el ahorro y la economía es evidente.
- ✓ **Facilidad de cambio del filo de corte, por sistema atornillado**.
- ✓ **Brazos de gran robustez**, fabricados con tubo de acero estirado en frío, sin peligro de rotura o doblamiento.
- ✓ **Al realizar un cambio del filo del corte, cuidar de que este se encuentre centrado. Apretar bien las tuercas**

longitud	Peso Kg	Ø max corte
920 mm	6	14

RECAMBIO DE CUCHILLAS. REF: 695 014 1

CIZALLA DE PALANCA. REF: 695 016

- ✓ **Para materiales de dureza media.**
- ✓ Brazos forjados de alta resistencia.
- ✓ Bocas forjadas con doble tratamiento térmico de cromo manganeso.
- ✓ Mangos ergonómicos de goma.

longitud	Peso Kg	Ø max corte
600 mm	2,1	8 mm

TENAZA RUSA. REF: 695 027

- ✓ Tenaza rusa para armadores. Gran capacidad de corte con el mínimo esfuerzo.
- ✓ Temple integral en toda la tenaza, incluso en los mangos, revenida a máxima resistencia, obteniendo una dureza de 40-45 Hrc.
- ✓ Perfecto encaje de los filos en la boca consiguiendo una dureza óptima.
- ✓ Afilado adecuado de manera que el desplazamiento relativo entre filos sea menor de 0,2 mm.

Longitud	Peso	Mango
250	400 gr	Atramentado