



### PANTALLA AUTOMÁTICA PARA SOLDADURA. REF: 899 250 100

- ✓ Gran protección, ligera y confortable.
- ✓ Amplia área de visión para favorecer la concentración y percepción del entorno.
- ✓ Cristales y cubre filtros fácilmente intercambiables.
- ✓ Filtro auto oscurecible tono fijo 3/11.
- ✓ Incluye cubre filtro externo de policarbonato.
- ✓ Cumple con la norma EN 175 y 379.
- ✓ Campo de visión 41 x 91 mm.
- ✓ Color de la carcasa negro



### FILTRO TONO FIJO 3/11

- ✓ Este tipo de filtros se oscurecen automáticamente ante el arco de soldadura.
- ✓ Mejoran la precisión y la velocidad de la soldadura y aumentan la protección y confort del trabajador.
- ✓ Protegen totalmente frente a las radiaciones IR/UV independientemente del tono en que se encuentren.
- ✓ Apropriados para cualquier proceso de soldadura con electrodos, TIG, MIG y soldadura o corte de plasma.
- ✓ No deben utilizarse en soldadura oxiacetilénica y procesos con láser.
- ✓ La pantalla se carga mediante la energía solar.



### CARETA SOLDADURA. REF: 899 250 101

- ✓ Gran protección, ligera y confortable.
- ✓ Adecuada para trabajar en espacios confinados.
- ✓ Cristales y cubre filtros fácilmente intercambiables.
- ✓ La superficie curvada del cubrefiltro elimina brillos y reduce el calor sobre el filtro.
- ✓ Cumple con la norma EN 175,
- ✓ Tamaño del filtro y cubre filtro 110 x 90 mm.
- ✓ Color de la carcasa negro.
- ✓ Solo pantalla carcasa.



### FILTRO TONO DIN 11

- ✓ Protegen totalmente frente a las radiaciones IR/UV independientemente del tono en que se encuentren.
- ✓ Apropriados para cualquier proceso de soldadura con electrodos, TIG, MIG y soldadura o corte de plasma.
- ✓ No deben utilizarse en soldadura oxiacetilénica y procesos con láser.

Descripción	Dimensiones	Referencia	U/E
Cubrefiltro transparente	110 x 90	899 250 102	10
Cubrefiltro transparente	110 x 55	899 250 103	10
Cristal inactínico verde	110 x 90	899 250 104	10
Cristal inactínico verde	110 x 55	899 250 105	10