

CARACTERÍSTICAS:

- Desplazamiento de agua/dieléctrico: Por su fórmula tiene una muy alta atracción a la superficie del metal. No es conductor eléctrico por lo que elimina rápidamente la posibilidad de cualquier corto circuito producido por humedad.
- Penetrante: la muy alta capacidad de atracción a la superficie que posee AN-80 también se combina con una acción super penetrante que afloja y libera piezas metálicas oxidadas, bloqueadas, congeladas o sucias.
- Lubricante: los ingredientes lubricantes que contiene son de muy alta calidad. No contiene silicona y otros aditivos que puedan atraer el polvo y la suciedad.
- Inhibidor de corrosión: deposita ingredientes resistentes a la corrosión sobre la totalidad de la superficie del área trabajada. La capacidad para desplazar la humedad también "seca" totalmente la superficie sobre la que se aplica.
- Agente limpiador: pasa através del polvo, la suciedad, los grumos de grasa y el aceite para limpiar la superficie. Además, disuelve la mayoría de los adhesivos, pegatinas, chicles y sobrantes de materiales pegajosos.

PROPIEDADES FÍSICAS:

Color:	Ambar
Olor:	Suave
Ignición:	43°C
Porcentaje activo:	Activo: 22%
Densidad (15°C):	0.785 g/cm ³
Punto intervalo de ebullición:	145 - 200°C
pH:	6.0

**BASTHER HISPANIA, S.L.**

Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30

P.I. Valmor – 28343 Valdemoro

Madrid – España. Tel. +34 918084809

www.basttherhispania.es

bastther@basttherhispania.es

04/07/22

Bastther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Bastther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.