

Desencofrante formulado a base de parafinas en emulsión acuosa.**CARACTERÍSTICAS:**

Evita la adherencia del hormigón sobre los encofrados de madera o metálicos permitiendo obtener unas superficies lisas y exentas de manchas y desconchones. Permite ahorros de tiempo y mano de obra en la limpieza de los encofrados.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Hormigón prefabricado
- Estructuras y muros de hormigón
- Hormigón visto en general
- En todo tipo de trabajo con hormigón en el que se deseen obtener superficies con buena textura.
- Hormigones que deben ser pintados posteriormente

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto: Líquido de color blanco lechoso

pH: 8

Densidad: 0,9 kg/dm³



Desencofrante es un producto que admite disolución en agua, aunque en encofrados y zonas difíciles puede utilizarse sin diluir.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

- En general, puede aplicarse diluido en agua en proporciones variables entre 1:2, extendiéndose sobre encofrado de madera o metálico con brocha, rodillo o por medio de pulverizador.
- Se utiliza tanto en encofrados de madera como metálicos, no modificando el color del hormigón.
- Los encofrados, antes de la aplicación deben estar limpios y exentos de grasas.
- Se justifica la aplicación para la obtención de texturas lisas y limpias, por la protección que confiere al molde y por su economía.

OBSERVACIONES:

No es tóxico, aunque se recomienda para su manipulación el uso de guantes y gafas protectoras.

Cuando la aplicación se haga con pulverizador se tomarán las precauciones relativas a la formación de nieblas.

Con 1 litro se pueden cubrir de 50 a 100 m² de encofrado dependiendo del grado de disolución y del tipo de encofrado.

No ataca a los materiales de los encofrados: acero, poliestireno, etc.

Se presenta en garrafas de 25 kg.

El tiempo de almacenaje es de 12 meses, siempre que se conserve en sus envases originales herméticamente cerrados. No se recomienda su almacenaje a temperaturas inferiores a 5°C.

BASTHER HISPANIA, S.L.

Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30

P.I. Valmor – 28343 Valdemoro

Madrid – España. Tel. +34 918084809

www.basttherhispania.es

bastther@basttherhispania.es

04/07/22

Bastther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Bastther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.

Página 1/1