



APLICACIONES:

- Anticongelante para trabajos a bajas temperaturas.
- Cuando el hormigonado se realice a temperaturas que permitan el fraguado del hormigón, hasta temperaturas muy bajas (-8°C) el efecto protector actúa eficazmente.
- En el momento de bajar la temperatura, el hormigón presenta unas resistencias más elevadas gracias al anticongelante, el cual mejora la evolución de resistencias.
- El hormigón está protegido por el anticongelante. Una vez puesto en obra a temperaturas moderadas (ver intr. EH91, Art. 18), puede estar expuesto a temperaturas frías durante las horas siguientes.

PROPIEDADES:

- Para mezclar con el hormigón o mortero.
- Exento de cloruros.
- Reduce el punto de congelación del agua.
- Protección frente a las bajas temperaturas.
- Reduce el riesgo de provocar daños en el hormigón.
- Acelera el proceso de fraguado y endurecimiento.



INSTRUCCIONES DE USO:

- Se suministra listo para su empleo. Añadir directamente al agua de amasado en un 0,5 - 2,0% sobre el peso de cemento. Dependiendo de las temperaturas.
- El cumplimiento de las reglas habituales sobre hormigonado en tiempo frío no se exime con el uso de anticongelante.

DATOS TÉCNICOS:

Envase	30 kg
Aspecto	liquido ligeramente turbio
Caducidad	2 años, proteger de los rayos solares