

Los cargadores de batería Dewalt disponen de sistema inteligente variando la carga según el tipo de batería para aumentar su vida útil.

REFERENCIA	FOTO	TIEMPO DE CARGA	APTO PARA BATERÍAS V			OBSERVACIONES
			10.8-12V	18V	54V	
702 DCB 115		30 min XR Li-Ion 1,5 Ah 60 min XR Li-Ion 3,0 Ah 60 min XR Li-Ion 4,0 Ah	SI	SI	SI	Carga todas las baterías de carril XR Li-Ion de 54v a 10,8v Corriente carga 4A. Carga cualquier amperaje
702 DCB 119		45 min XR Li-Ion 1,5 Ah 90 min XR Li-Ion 3,0 Ah 90 min XR Li-Ion 4,0 Ah	SI	SI	SI	Enchufe para mechero Carga todas las baterías de carril XR Li-Ion de 54v a 10,8v
702 DCB 118		Carga baterías de 18 y 54 v de 2 a 12 Ah	NO	SI	SI	Cargador rápido XR FLEXVOLT 54v y 18v (no carga voltajes inferiores)
702 DCB 132		Carga simultáneamente 2 baterías de 6Ah en 90 min.	SI	SI	SI	Cargador doble XR FLEXVOLT 10 8-54 V
702 DCB 104		Carga simultáneamente 4 baterías de 9 Ah en 75 minutos	SI	SI	SI	Cargador rápido 4 puertos 54V-10.8V
702 DCB 115 P2		30 min XR Li-Ion 1,5 Ah 60 min XR Li-Ion 3,0 Ah 60 min XR Li-Ion 4,0 Ah	SI	SI	SI	Kit 2 baterías XR 18V Li-Ion 5Ah y cargador DCB 115
702 DCB 132 T2		Carga simultáneamente 2 baterías de 6 Ah en 90min	SI	SI	SI	Kit 2 baterías XR FLEXVOLT 54/18V 6Ah y cargador doble DCB 132
702 DCB 118 X3		Carga baterías de 9 Ah en 60 minutos	NO	SI	SI	Kit 3 baterías XR FLEXVOLT 54/18V 9Ah y cargador doble DCB 118