


CARACTERÍSTICAS:

- Calzado comodísimo: horma extra ancha.
- Piel hidrofugada.
- Suela P.U. bidensidad con sistema de absorción de impactos shock absorber.
- Broche de seguridad para liberar el pie en caso de quedar atrapado sin necesidad de desatar los cordones.
- Cumple con la marca CE de la norma Europea 89/686 concernientes a los EPI. La propiedad antideslizante cumple con la norma ENV/13287 (00).
- Grados de resistencia de la puntera:
 - A los impactos hasta 200 julios en la puntera, asegurando un espacio residual de 14mm.
 - Al aplastamiento hasta 15 KN (aprox. 1,5 TN) con el mismo espacio residual.
- Es aconsejable tratar la piel con crema apropiada para calzado.

DATOS TÉCNICOS:

Cubierta	Cuero Barton Action
Forro	Malla
Plantings	Plantilla de espuma SJ
Entresuela	Acero
Suela	PU/PU
Puntera	Acero
Norma de seguridad	S3
Estándar	EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018

TALLA	REFERENCIA
40	899 200 140
41	899 200 141
42	899 200 142
43	899 200 143
44	899 200 144
45	899 200 145
46	899 200 146
47	899 200 147



Zapato EDS: evita las descargas electrostáticas



Solución ortopédica individual



Parte superior resistente al agua (WRU)



Sin metales



Suela resistente al aceite y al combustible.



Resistente a la perforación



Cuero



Puntera de seguridad



Suela antideslizante