



CORONAS DIAMANTADAS PARA PERFORADORAS

- Coronas de diamante para perforar hormigón y mampostería.
- Pastillas soldadas con soldadura láser.
- Rapidez de perforación y resistencia.
- Permiten perforar las armaduras del hormigón armado.
- Sujeción sólida del soporte.

Medida en mm Ø x longitud	REF.	U/E
52 x 460	668 511 052*	1
62 x 460	668 511 062	1
92 x 460	668 511 092	1
102 x 460	668 511 102*	1
112 x 460	668 511 112	1
122 x 460	668 511 122*	1
127 x 460	668 511 127	1
132 x 460	668 511 132*	1
152 x 460	668 511 152	1
162 x 460	668 511 162	1
172 x 460	668 511 172	1
202 x 460	668 511 202*	1
252 x 460	668 511 252*	1



Referencia: 702 DT3801

Adaptador de hilti a ½"



Referencia: 702 DT3800

Adaptador de ½" a 1 ¼".



CORONAS DE PERCUSIÓN

- Gran capacidad de taladro gracias al novedoso diseño estriado de la corona.
 - Para perforar: hormigón, mampostería, piedra natural y artificial, ladrillo visto.
 - Gracias a la rosca especial se consigue una seguridad total en el uso de la corona.
La broca de centrado "activa" incrementa la velocidad de perforación.
 - Dientes de widia de acero de alta resistencia.
 - El novedoso diseño de la corona reduce el nivel de fricción y mejora notablemente la evacuación del material de perforación.
 - El cambio de la broca de centrado se realiza sin necesidad de herramientas especiales.
- Atención!**
Solamente utilizar en máquinas con embrague de seguridad y mango adicional.

Ø corona (mm)	Longitud	REF.	U/E
45	60	668 510 045	1
50	60	668 510 050	1
68	60	668 510 068	1
82	60	668 510 082	1
90	60	668 510 090	1
100	60	668 510 100	1
125	60	668 510 125	1
150	60	668 510 150	1

ADAPTADORES DE CORONA



Adaptador	Longitud total (mm)	REF.	U/E
SDS-PLUS	200	668 000 029	1
SDS-PLUS	430	668 000 030	1
SDS-MSX	200	668 510 040	1
SDS-MSX	430	668 510 041	1

BROCA PILOTO



Ø broca (mm)	Longitud total (mm)	REF.	U/E
11	135	668 510	1