

IMPERBAS IMPREGNACIÓN

Impermeabilizante transparente repelente de agua y suciedad



APLICACIONES:

- Para hidrofugar fachadas y elementos prefabricados de hormigón, morteros de cemento y cal, muros de ladrillo, piedras naturales y artificiales, tejas, hormigón ligero y hormigón celular.
- Para materiales absorbentes.
- Se puede aplicar en fachadas húmedas y para la restauración de monumentos contruidos en piedra natural, barro cocido...
- No precisa imprimación.



PROPIEDADES:

- No modifica el color ni el aspecto del soporte.
- Gran poder de penetración.
- Buena resistencia contra rayos ultravioleta, los álcalis y a la agresión de los agentes atmosféricos.
- Evita eflorescencias, musgos y algas y protege contra la corrosión, carbonatación.



INSTRUCCIONES DE USO:

Se aplica con rodillo, pistola o cualquier otro medio, pero siempre de arriba abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto.

CONSUMO:

De 200 a 500gr/ml según porosidad del soporte.

PRECAUCIONES:

Inflamable y tóxico. Debe conservarse perfectamente cerrado en un lugar fresco y ventilado.

DATOS TÉCNICOS:

Base	Solución de siloxano monocomponente con disolvente
Tiempo de secado	24h a temperatura de +20°C y 60% humedad relativa.
Color	Transparente
Envase	Bidones de 20 kg
Caucidad	24 meses, proteger de los rayos solares. Se recomienda en caso de almacenamiento muy prolongado agitar el envase antes de su utilización.