



### APLICACIONES:

Impermeabilización de:

- Para terrazas, balcones o revocos, superficies de hormigón, cubiertas (pendiente mínima del 2%), etc.
- Protección contra las lluvias, humedades sin presión y filtraciones, tanto en vertical como en horizontal.
- No se puede aplicar directamente bajo soldados.
- Espesor recomendado 1,5 mm.

### PROPIEDADES:

- Gran densidad que le permite cubrir-absorber pequeñas fisuras.
- Resistencia al envejecimiento.
- Resistencia a los rayos UVA.
- Permeable al vapor de agua.
- Impermeable al agua.
- Pintura anticarbonatación

### INSTRUCCIONES DE USO:

- Antes de aplicar, eliminar el polvo, aceites restos de pintura, etc, del soporte.
- En superficies horizontales aplicar una primera mano diluida con agua al 30-40% y luego una pura. Colocar malla de fibra de vidrio sobre la anterior mano húmeda. Se tratará de dejar bien adherida y estirada, evitando que queden arrugas. Dobre lo anterior, y aún en húmedo aplicar una segunda mano de Imperlasts diluido con un máximo del 5% de agua. Con esta capa, la malla debe quedar perfectamente cubierta.
- Dejar secar completamente el sistema anterior (min. 24h).
- Finalmente aplicar una o dos manos de acabado, con el producto diluido un máximo del 5%.
- Preferiblemente, se aplicarán manos consecutivas de forma perpendicular, es decir, entrecruzadas.
- Entre capa y capa de acabado se dejarán transcurrir 24h.

	Color	Peso	Referencia
Blanco		20 Kg.	<b>893 310</b>
Rojo		20 Kg.	<b>893 311</b>
Teja		20 Kg.	<b>893 312</b>
Marrón		20 Kg.	<b>983 312 1</b>
Gris		20 Kg.	<b>893 312 3</b>

### CONSUMO:

Depende en gran parte del soporte.

Entre 1.5 y 2kg/m<sup>2</sup> en aplicación horizontal y 500/600 gr/m<sup>2</sup> en aplicación vertical.

### DATOS TÉCNICOS:

Temperatura de aplicación de material y soporte	+10°
Máxima humedad relativa	80%
Secado al tacto	2 a 4 horas
Elasticidad	>400
Repintable	8 horas
Resistencia a la temperatura	-5° hasta 80°
Absorbe fisuras	Hasta 1mm por capa de 1mm
Densidad	1,24 ± 0,05kg/l (según norma ISO 1675)
Caducidad	1 año en lugar fresco y seco en su envase original