



APLICACIONES:

Impermeabilización de:

- Terrazas, balcones o revocos, superficies de hormigón, cubiertas (pendiente mínima del 2%), etc.
- Protección contra las lluvias, humedades sin presión y filtraciones, tanto en vertical como en horizontal.
- No se puede aplicar directamente bajo solados.
- Espesor recomendado 1,5 mm.

PROPIEDADES:

- Gran densidad que le permite cubrir-absorber pequeñas fisuras.
- Resistencia al envejecimiento rayos UVA.
- Permeable al vapor de agua.
- Pintura anticarbonatación

INSTRUCCIONES DE USO:

- Antes de aplicar, eliminar el polvo, aceites restos de pintura, etc, del soporte.
- La aplicación varía según sea el paramento vertical u horizontal. Ver ficha técnica.

CONSUMO:

Depende en gran parte del soporte.
Entre 1.5 y 2kg/m² en aplicación horizontal y 500/600 gr/m² en aplicación vertical.

	Color	Peso	Referencia
Blanco		18 Kg.	893 310
Rojo		20 Kg.	893 311
Teja		20 Kg.	893 312
Marrón		20 Kg.	983 312 1
Gris		20 Kg.	893 312 3

DATOS TÉCNICOS:

Temperatura de aplicación de material y soporte	+10°
Secado al tacto	2 a 4 horas
Elasticidad	>400
Repintable	8 horas
Resistencia a la temperatura	-5° hasta 80°
Absorbe fisuras	Hasta 1mm por capa de 1mm
Caducidad	1 año en lugar fresco y seco en su envase original