



Envase	15 litros
Color	Transparente
Temperatura de aplicación de material y soporte	+5°
Alargamiento a la rotura	>250%
Repintable	24 horas
Absorbe fisuras	Hasta de 1mm por capa de 1mm
Caducidad	1 año en lugar fresco y seco en su envase original
Consumo	De 0,5 a 1m ² /l

PRODUCTO	REFERENCIA	LITROS
Imperlast Transparente	893 312 2	15

CONSUMO

En superficies horizontales de 0.5 a 1 m²/l y en verticales de 0.2 a 0.4 m²/l.

APLICACIONES:

- Para terrazas o balcones.
- Limas de tejado y encuentro de chimeneas.
- Para superficies de hormigón y revocos.
- Para superficies porosas.
- Protección del hormigón contra la carbonatación.
- Protección contra las lluvias, humedades sin presión y filtraciones, tanto en vertical como en horizontal.

PROPIEDADES:

- Transparente. Ligeramente brillante, sube un poco el tono del soporte.
- Gran densidad que le permite cubrir-absorber pequeñas fisuras.
- Resistencia al envejecimiento y rayos UVA.
- Permeable al vapor de agua.

INSTRUCCIONES DE USO:

Antes de aplicar, eliminar el polvo, aceites, restos de pintura, etc, del soporte.

La aplicación varía si se aplica en paramento vertical u horizontal. Ver ficha técnica.

Importante:

El caucho transparente presenta un color blanco que cuando seca se vuelve transparente con un ligero brillo.

Una vez seco puede seguir teniendo pegajosidad dada su naturaleza extremadamente gomosa.

Para eliminar esa pegajosidad es necesario aplicar una o dos manos de COAT 32 pasadas al menos 24 horas de aplicar la segunda mano de IMPERLAST transparente. Consiguiendo, además, mayor resistencia al tránsito peatonal.

COAT 32. 4 LITROS Ref.: 893 312 4 (4L)

Barniz incoloro formulado para la protección y sellado de superficies de cemento, hormigón impreso prolongando la durabilidad de los mismos. Confiere un acabado satinado de aspecto renovado totalmente impermeable. Aumenta la resistencia al tránsito peatonal. El rendimiento es de 6 a 8m²/litro por mano.