



LÁSER AUTONIVELANTE K2 ROJO. REF. 714 009

- Apto para el uso en interiores y en exteriores gracias al captador. No incluido.
- Rápido y funcional.
- Rayo-láser autonivelante en cruz ultrarápido para alinear, escuadrar y nivelar.
- Soporte con 2 roscas, adaptable a cualquier trípode.
- Compensador pendular de amortiguación magnética para un ajuste sencillo, rápido y seguro.
- Función de impulsos para poder usar receptores láser imprescindible en condiciones de luz desfavorables.
- Parpadeo automático fuera del margen de auto nivelación.
- Suministrado con bolsa de transporte, adaptador con articulación esférica, correa de sujeción y tablilla de mira.

CARACTERÍSTICAS:

Exactitud de nivelado $\pm 0,3$ mm/m.

Distancia operativa aprox. 15m.

Autonomía: 20 horas con 3 pilas de 1,5V.

Láser clase 2M, 635 nm.

Rango de corrección de nivel $\pm 4^\circ$.

Categoría de protección IP 54.

EQUIPO LÁSER COMPLETO K2 ROJO. REF. 714 0

Compuesto por:

- Láser autonivelante K2.
- Trípode telescópico K-int.
- Captador K2.

MIRA AJUSTABLE CON FUNDA. REF. 714 000 221

La mira flexi está constituida de tubo de aluminio anodizado de alta calidad.

La pieza roja de graduación así como las divisiones en cm son anodizadas.

La mira flexi es extensible y puede ser fijada a voluntad mediante un tornillo de fijación.

Largo min.: 1,31 y máx.: 2,42m.

CAPTADOR PARA K2 ROJO. REF. 714 000 222

Receptor de nivel láser K2 para exteriores. Capta la señal hasta 50m de radio.

TRÍPODE TELESCÓPICO K-INT. REF. 714 000 23

Datos técnicos el trípode:

- Altura mínima aprox. 72cm.
- Altura máxima aprox. 125cm.
- Extensión del telescopio 51cm.