

**APLICACIONES:**

- Aplicable en interiores y exteriores.
- Reparación y nivelación de superficies dañadas de hormigón, en estructuras, pilares, fachadas, prefabricados, etc.
- Revoques finos sobre hormigón, muro de fábrica, mortero, etc.
- Nivelación de soportes verticales antes de colocar cerámica.
- Como adhesivo de aislantes, XPS, etc.

PROPIEDADES:

- Se suministra como una mezcla de polvos, listo para usar, al que solo se requiere añadir agua limpia en obra. Consistencia muy fácil de trabajar.
- Aspecto final similar al hormigón.
- Excelente adherencia sin puente de unión.
- Resistente al agua y a la intemperie.
- Aplicable en espesores de hasta 5mm.
- Tixotrópico.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Humedecer el soporte antes de la aplicación de M5 cosmetic.
- Verter 6 litros de agua limpia en el mezclador y con el mezclador en marcha añadir lentamente el mortero.
- Amasar durante tres a cinco minutos hasta homogenizar.
- No se deben utilizar hormigoneras, siempre con mezclador.

**M5 COSMETIC**

UNE EN 1504-3

DATOS TÉCNICOS:

Envase	Bidón de 25kg.
Espesor aplicable	1 a 5mm
Tiempo de trabajabilidad	aprox. 30 min.
Caducidad	12 meses
Rendimiento	1,7kg/m ² mm de espesor