

MALLAS DE FIBRA DE VIDRIO

PROPIEDADES:

Material: 100% fibra de vidrio tejida.

Flexibles e imputrescibles al tiempo.

Buena resistencia a los álcalis.

Aumenta la resistencia a la fisuración del material aplicado.



Reducen el riesgo de aparición de grietas y fisuras en morteros, yesos, y pinturas impermeabilizantes.

APLICACIONES:

Refuerzo de mármol, granito, pavimentos continuos, pinturas impermeabilizantes, morteros y compuestos con resinas.


Rehabilitación y juntas de fachadas, revestimientos rugosos.

Estucados, enyesados especiales, trabajos de decoración, pilares, superficies curvas y cilíndricas.




MALLA PARA YESO

Color	Longitud	Peso/m ² Natural / Aprestada	Referencia
Blanco	50m	84gr ±3% / 100gr ± 3%	300 206 002



MALLA PARA MORTERO

Color	Longitud	Peso/m ² Natural / Aprestada	Referencia
Azul	50m	44gr ±3% / 52gr ± 3%	300 206 003



MALLA IMPERMEABILIZANTE

Color	Longitud	Peso/m ² Natural / Aprestada	Referencia
Blanco	50m	44gr ±3% / 52gr ± 3%	300 206 004



FIBRA DE VIDRIO

Color	Longitud	Peso/m ² Natural / Aprestada	Referencia
Blanco	50m	100gr ± 3%	300 206 010
Blanco	300m	100gr ± 3%	300 206 009