

MANGUERA DE AGUA REFORZADA. 50M. REF. 300 501 9



- Manguera reforzada con armadura tricotada con gran espesor de pared.
- 5 capas:
 - 1ª: Material de primera calidad. No tóxico, apto para alimentación y cualquier otro uso. Cumple con las normas farmaceuticas.
 - 2ª: Película adherente de alta resistencia y protección. Evita las posibles filtraciones de agua. Actúa de soporte adherente entre la 1ª, 3ª y 4ª capa.
 - 3ª: Malla tricotada. Fabricación con poliéster de primera calidad.
 - 4ª: Capa exterior de protección de la malla. De alta resistencia a las inclemencias del tiempo y a la luz solar durante las cuatro estaciones del año.
 - 5ª: Banda amarilla en superposición. Actúa como guía reforzante.
- Fabricación según norma UNE-EN-ISO 6224.

Ø Interior	19 mm
Longitud rollo	50 m
Espesor nominal	3.25 mm
Presión trabajo	6.5 Bar
Presión rotura	17 Bar
Factor de seguridad	2.6

PULVERIZACIÓN PRESIÓN 8L. REF. 702 154 20



- Ideal para aplicaciones de productos ácidos o disolventes. Como limpiadores de fachadas o impermeabilizantes.
- Abertura amplia para un llenado sencillo y un vaciado completo (sin zona de retención).
- Empuñadura para la presurización, vaciado y llenado.
- Boquilla de chorro cónico regulable + boquilla de chorro plano (juntas VITON).
- Bomba de polipropileno con juntas Cup VITON y válvula VITON.
- Válvula tarada a 3 bares e integrada en la bomba.
- Tubería armada flexible y transparente.
- Fondo de cuba graduado para una dosificación precisa.
- Pinza de lanza para simplificar la recogida.

PULVERIZADOR PRESIÓN 1,5L. REF. 702 154 2



- Capacidad útil de 1 litro.
- Amplia boca de llenado.
- Depósito serigrafiado con instrucciones de uso
- Indicador de nivel y código de barras.
- Válvula de cierre de la cámara en VITON
- Boquilla cónica regulable.