



- Martillo ideal para hacer taladros de entre 4 y 26mm para colorcar fijaciones en hormigón o mampostería.

Parada de impacto para taladrar madera, metal, cerámica y para atornillar con cambio de giro.

- El embarque de seguridad elimina las reacciones bruscas cuando la broca se atasca al perforar.

Parada de rotación para operaciones de cincelado suave en

- ladrillo, mampostería ligera y ocasionalmente en hormigón.



REFERENCIA	700 D25 033	700 D25 133
Potencia absorbida	710 W	800 W
Potencia de salida	590 W	640 W
Impactos por minuto	4550	4300
Energía impacto (EPTA)	2	2.6
Max. Taladro hormigón	22	26
Max. Taladro con corona	50	50
Max. Taladro madera	30	30
Max. taladro metal	13	13
Función cincelado	SI	SI
Giro a dchas e izdas	SI	SI
Peso	2.5 Kg	2.6 Kg
Longitud	325mm	352mm



TALADRO PERCUTOR 650 W REF. 700 DWD 024 S

- Excelente relación potencia/peso/tamaño. Solo 1.82 Kg y 255mm de longitud facilitando el uso con una mano y reduciendo la fatiga del usuario.
- El interruptor sensible a la velocidad variable permite al usuario perforar lentamente con la precisión exacta al empezar a perforar un agujero.
- El botón de bloqueo da al usuario la opción para mantener el taladro en continuo funcionamiento al hacer operaciones repetidas.

Potencia absorbida	650 Vatios
Potencia de salida	302 Vatios
Max. torsión	8.6 Nm
Max. Taladro ladrillo	16
Max. Taladro acero	13
Max. Taladro madera	16