



- Ideal para demoliciones ligeras y para rozas en mampostería ladrillos y hormigón ligero.
- Transmisión de cadena para mejorar la durabilidad y aumentar la eficacia junto con una caja de engranajes con aceite para asegurar la lubricación total de los componentes y la disipación del calor.
- Martillos de diseño ergonómico y compacto que ofrece un mayor control y acceso a zonas difíciles.
- Protección única contra el polvo que evita la entrada de partículas de polvo dentro del mecanismo proporcionando una mayor duración e incrementando la vida de la herramienta.
- Mecanismo eficiente que proporciona una transmisión mayor de los impactos a la broca sin pérdidas de energía debidas a una excesiva vibración y una reducción del rebote disminuyendo el estrés interno.



REFERENCIA	700 D25 430	700 D25 832	700 D25 872
Potencia absorbida	100 W	1350 W	1600 W
Vibración mano/brazo	7.1 m/s <sup>2</sup>	8.7 m/s <sup>2</sup>	9.7 m/s <sup>2</sup>
Impactos por minuto	0-4700	1450-2900	1350-2705
Energía impacto (EPTA)	4.2 J	10.5 J	13.3 J
Sistema AVC	SI	SI	SI
Regulador de potencia	SI	SI	SI
Indicador cambio escobillas	NO	SI	SI
Porta herramienta	SDS-PLUS	SDS-MAX	SDS-MAX
Peso	4 Kg	7.4 Kg	8.8 Kg
Estos martillos tienen el sistema de protección de la máquina y el usuario			

