



- Los martillos FLEXVOLT proporcionan un rendimiento real de un martillo con cable pero sin cable.
- Diseño compacto, ligero y ergonómico proporciona una mayor comodidad y soporte durante los periodos largos de operación.
- Incorporan el sistema anti-rotación que detecta la posibilidad de un atasco de la broca mientras trabaja y tan sólo en el caso que sea peligroso para el usuario, hace que el motor reduzca automáticamente la velocidad y el par de torsión en una fracción de segundo.



	700 DCH 481 X2	700 DCH 733 N X2
Motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Anclaje	SDS MAX	SDS MAX
Batería	FLEXVOLT	FLEXVOLT
Voltaje (V)	18V/54V	18V/54V
Amperaje (Ah)	9.0 Ah	9.0 Ah
Energía de impacto	6.1	13.5
Peso	6.5	8.5
Longitud	500	555
Max. Taladro hormi-gón	40	48
Agujeros por carga	(28mm x 150mm) 20 agujeros	(18 x 160mm) 29 agujeros
Minutos de cincelado por carga	20	
Anti rotación	SI	SI
3 modos	SI	SI
		



BATERÍA XR FLEXVOLT 54/18 V LI-ION 9.0 AH. REF. 702 DCB 547

En una herramienta XR de 18V, las celdas de la batería se unen en paralelo para conseguir mayor autonomía y en una de 54V, se conectan automáticamente en serie, obteniendo una potencia revolucionaria. Y lo mejor de todo es que XR FLEXVOLT es compatible con todas las herramientas y cargadores XR de 18V.



2 BATERÍAS XR FLEXVOLT 54/18 V LI-ION 9.0 AH Y CARGADOR DOBLE REF. 702 DCB 132 X2