- Ideal para perforaciones de 12 a 52mm en hormigón y taladro con corona de percusión hasta 90-150mm y parada concorona de percusión hasta 90-150 para rozas en mampostería, ladrillos y hormigón ligero.
- Mecanismo eficiente que proporciona una transmisión mayor de los impactos a la broca sin pérdidas de energía debidas a una excesiva vibración y una reducción del rebote disminuyendo el estrés interno.
- Transmisión de cadena para mejorar la durabilidad y aumentar la eficacia junto con una caja de engranajes con aceite para asegurar la lubricación total de los componentes y la disipación del calor.
- Protección única contra el polvo que evita la entrada de partículas de polvo dentro del mecanismo proporcionando una mayor duración e incrementando la vida de la herramienta.

COMBO SDS MAX
REF. 500 SDS MAX SET 2

BROCAS SDS MAX

REFERENCIA	700 D25 614	700 D25 733	700 D25 773
Potencia absorvida	1350 W	1600 W	1700 W
Impactos por minuto	1450-2900	1350-2705	1105-2210
Energía impacto (EPTA)	10.5 J	13.3 J	19.4 J
Sistema AVC	SI	SI	SI
Regulador de potencia	SI	SI	SI
Indicador cambio escobillas	SI	SI	SI
Max. Taladro hormigón	45 mm	48mm	52mm
Max. Taladro con corona	125 mm	125mm	150mm
Peso	7,8 Kg	9,3 Kg	10,5 Kg
Estos martillos tienen el sistema de protección de la máquina y el usuario PERFORM PROTECT			