

MEMBRANA BARRERA DE VAPOR



APLICACIONES:

- Sellado entre ventanas y fabrica de ladrillo contra agua y viento.
- Barrera contra la humedad y el viento.
- Sellado de huecos y juntas.

PROPIEDADES:

- Autoadhesiva en ambas caras de la membrana.
- Proporciona estanqueidad al agua y viento.
- Adhiere perfectamente a los materiales de construcción más habituales.
- Permite la difusión del vapor de agua desde el interior hacia el exterior.
- Protege la junta y la estructura del edificio de la humedad y el viento.
- Se puede enlucir y pintar.
- Estirable en anchura, resiste el movimiento de la estructura de la pared.
- Instalación fácil y rápida.

DATOS TÉCNICOS

	INTERIOR	EXTERIOR
Anchura	100/150 mm	100
Color	Blanco	Blanco
Permeabilidad al vapor de agua Sd	0,07 m	0,07 m
Permeabilidad al aire (DIN EN 1026)	Estanqueidad /Clase 4	Estanqueidad /Clase 4
Permeabilidad al agua (DIN EN 1027)	Impermeable / 9A	Impermeable / 9A
Rango térmico	-40°C a +80°C	-40°C a +80°C
	Ref. 894 041 / 894 040	Ref. 894 044

Los valores especificados se obtuvieron a +23°C y 50% de humedad relativa, a menos que especifique lo contrario. Estos valores pueden variar dependiendo de factores ambientales como temperatura, humedad y tipo de soporte.

PRESENTACIÓN

Rollos de 25m.

CADUCIDAD Y ALMACENAMIENTO

Conservado en su envase original sin abrir, en lugares secos y secos, protegidos de la luz solar directa, la radiación térmica, el polvo, la humedad y los vapores químicos, y a temperaturas entre los 0°C y los 25°C, puede almacenarse durante 24 meses.