



- Láser de líneas múltiples con autonivelación para nivelar, alinear, sondear y marcar ángulos rectos.
- Líneas láser verdes para una visibilidad sin igual.
- Línea láser horizontal de 360°.
- Respectivamente con una cruz láser en dos paredes.
- Cruz láser en el techo y punto de plomada en el suelo.
- Las líneas láser certicales van mucho más allá del punto de intersección del techo.
- Amortiguación magnética fiable.
- Carcasa robusta y compacta, a prueba de salpicaduras conforme a IP 54.
- Alineación de ejes sencilla, ya que el eje de corte de los planos láser verticales, el centro de rotación del trípode y el punto de plomada coinciden.
- Trípode desmontable con accionamiento micrométrico para la orientación rápida y exacta de los ejes.

CONTENIDO K360 VERDE REF. 714 008 :

1. Láser de líneas múltiples K360.
2. Gafas láser.
3. Diana magnética.
4. Pilas
5. Adaptador con rosca de conexión de 1/4" y 5/8".
6. Bolsa de transporte.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Exactitud de nivelado ± 0.3 mm/m.
- Rango operativo \varnothing 60m.
- Autonomía de 8 horas con 4 pilas de 1.5 V.
- Láser clase 2M, 532 nm.
- Categoría de protección IP 54.
- Rango de conexión de 1/4" y 5/8".

CAPTADOR PARA K360. REF. 714 008 1

Recibe la señal del láser en un radio de 50m.

TRÍPODE TELESCÓPICO K-INT. REF. 714 000 23



Altura mínima aprox:
72 cm.
Altura máxima aprox:
125 cm.
Extensión del telescopio:
51cm

SOPORTE MAGNÉTICO PARA LÁSER K. REF. 714 008 0

Potente imán para láser con rosca macho de 1/4" y rosca en la base de conexión de 1/4" y 5/8".

