




ISOTERMAS APLICANDO PAINTER



SIN PAINTER

CON PAINTER



PAINTER

ce centro de ensayos,
is innovación y servicios

<< PRODUCTO CON ENSAYO >>
Informe: CAT0029/12

Applus⁺

CLASIFICACIÓN AL FUEGO:
B-s1, d0

APLICACIONES:

Rotura del puente térmico en los cantos de forjados y pilares.

En exterior e interior como aislante térmico acústico.

Para evitar la condensación en lugares con mucha humedad ambiental (baños, cocinas, salones, falsos techos...), industrias del sector de alimentación (conservas, panaderías, industrias lácticas...), restaurantes, bares, etc.

PROPIEDADES:

Termo aislantes por lo que **reduce al mínimo los cambios de temperatura** a través de las paredes, impidiendo penetración externa tanto del calor como del frío.

Impermeable y **transpirable**.

Lavable, antihumedad y antimoho.

INSTRUCCIONES DE USO:

La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas; para ello será conveniente efectuar un rascado.

La aplicación puede realizarse con brocha o rodillo.

Aplicar espesor mínimo de 500 Micras. Recomendado en 2 manos.

No aplicar a pistola ya que se puede eliminar su efecto aislante.

No aplicar por debajo de 5 °C.

ALMACENAMIENTO:

Especial cuidado en proteger el producto de la congelación pues motivaría la rotura de cristales en su interior solidificando el producto, perdiendo su textura pintable e impidiendo su posterior uso.

CONSUMO:

De 2,25 a 3 m²/l.

Envases 20 litros.

DATOS TÉCNICOS:

COEF. CONDUCCION TERMICA λ	0.056 W/m.k UNE 92202
Espesor	Mínimo 500 micras (2 manos)
Repintado	12 horas
Color / Acabado	Blanco / Mate
Caducidad	12 meses, proteger de los rayos solares
Acabado	Mate
Resistencia por radiación	0,237 m ² ·K/W