



APLICACIONES:

- Juntas de trabajo horizontales y verticales.
- Juntas en elementos prefabricados de hormigón.
- Juntas en contacto con el agua de mar o que contenga sales disueltas.
- Todo tipo de unión entre hormigones en los que pudiera haber presencia de agua.
- Para impedir el paso del agua a través de las juntas sin movimiento, entre el hormigón fresco y el ya existente.

PROPIEDADES:

- Incrementa su volumen cuando entra en contacto con el agua.
- Expansión proporcional al volumen de agua absorbido.
- Elevada resistencia a la presión de agua.
- Gran flexibilidad y adaptabilidad.
- Sus propiedades no se ven afectadas por ciclos seco-húmedos prologandos.
- Resistente a productos químicos.
- Instalación fácil y rápida, sin necesidad de encofrados ni elementos de montaje accesorios.
- Base de material: polímeros flexibles a base de acrilato.
- Tolera hasta 2 días en condiciones de humedad en obra.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. El soporte debe estar firme y limpio, puede estar húmedo pero no mojado.
2. Pegar al soporte mediante un cordón de SA 100 o SA- RAPID, rellenando irregularidades si las hubiera.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones	5 x 20mm y 15m. longitud
Sección	Rectangular
Recubrimiento de hormigón necesario	Mínimo 8cm
Capacidad de expansión	Duplica volumen inicial
Tiempo de máxima expansión	Aprox. tras 12 días
Caducidad	12 meses en lugar fesco y seco