

Los soportes para exterior son una solución para proyectos con pavimento flotante técnico, sobre elevado o registable. Aligeran peso, facilitan instalaciones de cables y tuberías. Ahorran trabajo y facilitan mantenimiento posterior de las instalaciones gracias al fácil acceso que posibilitan. Planeidad total del pavimento, perfecta evacuación de agua. Óptimo aislamiento térmico, mayor aislamiento acústico.

GAMA DE PLOT

REF. 891 311 1	Apoyo regulable 12 a 20mm	216Ud./box
REF. 891 311 00	SP Regulable 37 a 50mm	96Ud./box
REF. 891 311 01	SPO regulable 50 a 75mm	72 Ud./box
REF. 891 311 02	SP1 regulable 80 a 130mm	48Ud./box
REF. 891 311 03	SP2 regulable 130 a 220mm	48Ud./box

REF. 891 311 6	Cabeza junta 3mm
REF. 891 311 7	Cabeza junta 2mm

REF. 891 311 8 Casquillo cono (Caja 60 Ud.)
Cada casquillo eleva el plot SP2 en 90mm. Son acoplables para llegar a la altura que se necesite. (No pasar 480mm por normativa).

REF. 891 313 4 Llave para contratuerca.

PIEZAS

1 Almohadilla

Fabricada en un material elastómero, el cual ofrece resistencia al ruido y al deslizamiento.

2 Cabeza

Fabricada en polipropileno con carga. Dispone de separadores de 4mm. La rosca ofrece resistencias superiores a los 1.500kg.

3 Contratuerca

Bloquea el soporte para evitar que se afloje con el paso del tiempo.

4 Tuerca Flotante

Permite subir o bajar el soporte regulable sin necesidad de levantar la losa. La tuerca va sujeta a presión, evitando que el soporte se desmonte.

5 Casquillo

Suplemento para elevar en 90mm el soporte regulable. Son acoplables entre sí, pudiendo elevar hasta la altura necesaria.

6 Base

Dispone de salidas de agua para evitar su acumulación en el mismo. Los agujeros en la base facilitan su sujeción.



REGULADOR INCLINACIÓN 0 a 2,5° REF. 891 311 4

Regulable de 0 a 5° apilando 2 Ud. al girarlos. Permite regular la inclinación en la base del plot de forma rápida y sencilla ajustando así el desnivel.

Apilables por lo que podremos aumentar 2,5° por pieza (así 2,5° - 5° - 7,5°) Cada Ud. Aumenta 3mm la altura total del plot.



ALMOHADILLA SOPORTE REF. 891 311 0

Mejora asentamiento sobre los plots y apoyos. Reduce movimientos y ruido. Fácil colocación y perfecto encaje sobre plot, apoyo fijo y regulable.



INSTRUCCIONES DE USO:

Regular plot a la altura deseada.
Situar bajo plot regulador de inclinación cuando se requiera.
Poner almohadilla en parte superior del plot.
A continuación, colocar pavimento normalmente.

GANCHO DE ESPESORADO REF. 891 312 8


Permite retirar el pavimento de forma eficaz sin esfuerzos y sin dañar las piezas. Apertura 400-600mm.




COMPLEMENTOS DE MONTAJE

REF. 891 311 5 Dilatador perimetral.
REF. 891 312 7 Cerramiento vertical.

Con la base para cerramiento



REF. 891 312 9 Cruceta espesorado 45 Uds./box
REF. 891 311 2 Apoyo fijo 10mm 444 Uds./box
REF. 891 311 3 Apoyo fijo 15mm 300 Uds./box
REF. 891 312 3 Cuña técnica 1000 Uds./box



REF. 891 313 0 Cabeza rastrel madera
REF. 891 313 5 Cabeza sin pestañas
REF. 891 312 0 Tarima técnica ipe 2348


RASTRELES SOBRE PLOT

REF. 891 312 5 Rastrel aluminio 2M.
REF. 891 312 4 Cruceta rastrel baldosa 100 Ud.
REF. 891 313 7 Clip rastrel 100 Ud. (para unir rastrel a cabeza sin pestaña).
REF. 891 312 6 Escuadra ensamble rastrel.
REF. 891 313 6 Eclisa ensamblaje rastrel.

