



APLICACIONES:

- Imprimación sobre todo tipo de soportes minerales para la posterior aplicación de cualquier mortero cementoso.
- Para la unión de hormigón nuevo con hormigón ya endurecido.
- Puente de unión de yeso sobre mortero u hormigón.
- Para chapados sobre soportes muy lisos como hormigón o incluso si está firme.

PROPIEDADES:

- Asegurar una buena adherencia.
- Mantener la pegajosidad durante tiempos prolongados.
- Incrementar la resistencia a los agentes químicos y naturales (CO₂, agua, etc)
- Aumentar la cohesión del soporte.
- Incrementar la impermeabilidad y la durabilidad.
- Incrementar la resistencia a la fisuración.

INSTRUCCIONES DE USO:

- La base deberá quedar totalmente limpia y exenta de material deleznable.
- El soporte estará seco o con una ligera humedad, nunca encharcado.
- Se utiliza mediante brocha o rodillo o incluso proyectando con sistema airless.
- Es necesario una vez aplicada la imprimación, dejar transcurrir al menos 30 minutos para aplicar encima el mortero, nunca más de 48 horas.

DATOS TÉCNICOS:

Envase	25 litros
Tipo	Copolímero acrílico
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Caducidad	24 meses