



APLICACIONES:

- Estanqueidad de caballetes de cubiertas y tejados
- Estanqueidad de paredes verticales con bases horizontales
- Salidas de respiraderos y chimeneas en tejados
- Sellado y unión de materiales, como el vidrio, el acero, plexiglás, policarbonato, madera, aluminio, pvc y la mayoría de materiales comunes en construcción.
- Sellado ventanas entre precercos y fabrica de ladrillo.

PROPIEDADES:

- Compuesta de dos películas:
- Una película hecha de un compuesto de caucho de butilo, con precinto autoadhesivo. La otra película está compuesta por una lámina metálica de aluminio altamente resistente al envejecimiento y oxidación (causados por los agentes atmosféricos y químicos).
- Aplicable en frío.
- Excelentes propiedades adhesivas y de flexibilidad a bajas temperaturas
- Excelente estabilidad térmica, conserva sus cualidades.
- Resistente al desgarramiento, el envejecimiento y los rayos UV.
- Es compatible con las masillas de silicona, poliuretano y acrílicas.
- Posibilidad de aplicación de pintura o de recubrimiento.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Los soportes deben estar limpios, secos, exentos de polvo, grasa o productos desengrasantes.

CARACTERÍSTICAS	DATO
Ancho	15cm
Longitud	10m
Espesor aprox.	0.6mm
Alargamiento a la rotura	De largo >20 Trans >20%